

直管LED納入仕様書



岡山県笠岡市山口2066-1

品名	EH120-M2300			code	11214		
使用電力	16w	型式	40	全光束	2300lm		
製品規格	備考	全PC防水仕様、HF細管防水器具対応、発光角度200度					
	長さ L1	1198mm					
	カバー	乳白タイプ					
	LED規格	SMD3528					
	重量	200g					
	入力電圧	AC85v-265v					
	Hz	50-60Hz					
	色温度	5000k				製造場所	中国(全数国内工場で検品済)
定格寿命	40000時間	納入時の明るさの80%までの明るさを維持する期間					
耐サージ電圧	1kv	その他特記	0				
保証期間	納入より一年間を基本保証期間とし、不具合等の発生時には取り換えさせていただきます。 また、製造物責任法PL保険にもとずき、保証させていただきます。限度額一億円						
使用上の注意事項 使用環境は-20℃から50℃にてお願いします。 配線は交流を左右に直結して、並列回路にてお願いします。 電子回路が内蔵されています。落下等は破損の原因となりますのでご注意ください。 配線時には、ライト・スイッチ・電源等の配線を確認して使用して下さい。 もし、異臭・ちらつき・煙等出た場合は直ちに使用を中止してご連絡ください。							
両側給電式で、 工事が必要です。		<p>並列回路にしてください。</p>					